

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Manguito de acero, clase de resistencia 5.8.


Bola de acero.

Muelle de acero para muelles cl. D.

Versión:

Bruñido. Bola endurecida.

Planos



$$\begin{aligned} \alpha = 60^\circ, F' &= 1,732 \times F \\ \alpha = 90^\circ, F' &= F \\ \alpha = 120^\circ, F' &= 0,577 \times F \end{aligned}$$

Nuestros productos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, fuerza del muelle reforzada

Referencia	D	D1	H	L	S	Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N	Fuerza del muelle final F2 aprox. N
K0315.203	M3	1,5	0,4	9	1,5	5	7
K0315.204	M4	2,5	0,8	10	2	12	22
K0315.205	M5	3	0,9	14	2,5	19	30
K0315.206	M6	3,5	1	15	3	28	40
K0315.208	M8	5	1,5	18	4	47	73
K0315.210	M10	6	2	23	5	66	100
K0315.212	M12	8	2,5	26	6	66	120
K0315.216	M16	10	3,5	33	8	90	180
K0315.220	M20	12	4,5	43	10	115	240
K0315.224	M24	15	5,5	48	12	130	270